

Fonctionnalités d'un A3 dans un multifonction A4 compact

- + **Sécurité renforcée** : clé de chiffrement du disque dur (stockée dans une puce TPM) et démarrage sécurisé du MFP (Secure Boot)
- + **En standard** : Kit de Protection des Données
- + **Confort d'utilisation** : nouvel écran tactile couleur de 7 pouces avec son interface utilisateur unifiée
- + **Productivité accrue** grâce au nouveau chargeur de documents avec capteur à ultrasons et détecteur d'agrafes DP-5130 (en option) offrant une vitesse allant jusqu'à 170 ipm
- + Des **finitions professionnelles** pour vos documents : agrafage, perforation ou boîte aux lettres en fonction de vos besoins


TASKalfa 408ci

Multifonction A4 couleur
40 ppm en Couleur/Noir & Blanc
Résolution 1 200 x 1 200 dpi

Caractéristiques techniques

GENERALITES

Technologie : laser couleur KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS
Panneau de commande : interface utilisateur intelligente avec écran tactile couleur 17,8 cm (7 pouces) avec fonction de défilement et de glissement smartphone/tablette pivotant à 90°
Vitesse d'impression : jusqu'à 40 ppm A4 en couleur et en N/B
Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 40 ppm A4 couleur et en N/B
Résolution de l'impression : 1200 x 1200 dpi (équivalent à 9600 x 600 dpi)
Résolution de copie : 600 x 600 dpi
Résolution de scan : 600 x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en marche : 21,8 secondes ou moins
Temps de sortie de la première impression : 5,4 / 6,4 secondes ou moins en noir et blanc / couleur
Temps de sortie de la première copie à partir de la vitre d'exposition : 5,8 / 6,9 secondes ou moins en noir et blanc / couleur
Processeur : Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz
Mémoire : Standard 4Go RAM + 8Go SSD, option 32Go HDD
Interfaces standard : 3 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az, 2 emplacements pour un serveur d'impression interne, emplacement pour une carte fax, NFC
Gestion de comptes intégrée : 1 000 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 550 x 508 x 612,8 mm
Poids : environ 49,3 kg
Alimentation : 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :
En copie / impression : 652 W
En attente : 84 W
En mode économie d'énergie : 52 W
En veille : 0,7W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
En copie / impression : 68,2 dB(A)
Impression en mode silencieux : 45 dB(A) L pA
En attente : non mesurable
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 100 feuilles max., 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, lettre, legal, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm), bannière (jusqu'à 16 x 1 220 mm, 129 -163 g/m²)
Magasin standard de 500 feuilles max., 60 à 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, legal, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm).
Capacité max. en entrée avec options : 3 100 feuilles
Module recto verso standard : 60 à 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacité en sortie : 500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc
Émulations : PCL6 (5c/XL), PostScript 3 (KPLD 3), impression directe des PDF 1.7, impression directe des XPS et Open XPS
Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles pour PCL, 136 polices PostScript, 8 polices pour Windows Vista, 1 police Bitmap, 45 codes-barres (ex : EAN8, EAN13, EAN128) avec génération

automatique de sommes de contrôle ainsi qu'une prise en charge des codes-barres bidimensionnels PDF-417 sous PRESCRIBE (PCL et autres codes-barres disponibles en option)
Fonctions de sécurité : IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, impression directe des PDF crypté, impression privée, impression sécurisée via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, contrôle d'accès via les codes de département intégrés, Data Security Kit (E) pour protéger les données du disque dur optionnel
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, Wi-Fi Direct

FONCTIONS DE COPIE

Format max. des originaux : A4
Copie en continu : 1-999
Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions /5 agrandissements
Modes d'exposition : auto, manuel : 9 paliers
Réglages de l'image : texte + photo, photo, texte, carte, document imprimé
Fonctions : mode couleur automatique, scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, aperçu de la copie, copie de répétition d'images, numérotation des pages, mode tampon, changement de magasin automatique, forme superposition, fonction saut de page blanche

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB 3.0, Scan to USB, Scan vers boîte de documents (disque dur), TWAIN (USB, réseau), numérisation WSD (WIA) scan (réseau, USB)
Vitesse de numérisation DP-5100 : jusqu'à 60 ipm (300 dpi, A4, N&B), 40 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)
Vitesse de numérisation DP-5120 : jusqu'à 120 ipm (300 dpi, A4, N&B)
Vitesse de numérisation DP-5130 : jusqu'à 170 ipm (300 dpi, A4, N&B)
Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)
Format de numérisation max. : A4, legal, Bannière 216 x 1 900 mm (scan bannière en N/B)
Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, Filigrane / Texte estompé, optimisation pour OCR
Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, PDF haute compression, PDF chiffrés, Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, XPS, Open XPS
Méthode de compression : MMR / JPEG
Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi simultané (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante), scan vers disque dur, aperçu de scan

FONCTIONS FAX (OPTION)

Compatibilité : ITU- T Super G3
Mémoire du fax : 170 MB
Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.
Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes
Vitesse de numérisation : 2 secondes
Carnet d'adresses : 2000 entrées
Densité de numérisation :
normale : 200 x 100 dpi
mode fin : 200 x 200 dpi
mode superfin : 200 x 400 dpi
mode ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
demi-teinte : 256 niveaux de gris
Format max. des originaux : A4, legal, bannière jusqu'à 1 600 mm
Méthode de compression : JBIG, JMMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 700 feuilles minimum
Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception chiffrées, rapport de transmission et de réception, diffusion

CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 5% en A4
TK-5315K : toner noir de 24 000 pages A4
TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y : toner cyan, magenta, jaune de 18 000 pages A4
WT-5191 bac récupérateur de toner : 44 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 5%, ratio couleur/monochrome 7:3)
SH-100 cartouches d'agrafes : 3 x 5 000 pour DF-5100, DF-5110 et DF-5120

OPTIONS

Fax System 10 (X) (max. 2) : Super G3 Fax, Fax réseaux
Internet Fax Kit (A) : Option pour Fax System 10(X), T.37 via SMTP/POP3
Scan Extension Kit (A) : Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)
DP-5100 : chargeur de documents recto verso numérisation 2 passages : 75 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 mm
DP-5120 : chargeur de documents recto verso numérisation 1 passage : 100 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 mm
DP-5130 : chargeur de documents recto verso numérisation 1 passage avec capteur à ultrasons et détecteur d'agrafes : 270 feuilles, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm), bannière jusqu'à 1 900 mm

GESTION DU PAPIER

PF-5120 magasin papier : 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
PF-5130 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 x 500 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, A6, B5, B6, lettre, legal, personnalisé (105 x 148 mm à 216 x 356 mm)
PF-5140 (PF-5120 obligatoire) magasin papier : 2 000 feuilles ; 60 à 220 g/m² ; A4
DT-5100 plateau de documents : pour poser un clavier ou des documents
JS-5100 séparateur de travaux interne : 100 feuilles, 60-220 g/m² ; A6-A4 / Legal
MT-5100 boîte aux lettres + AK-5100 (obligatoire) : 5 casiers de 100 feuilles A4, 60-163 g/m² ; sortie principale de 500 feuilles, 60-220 g/m²
DF-5100 unité de finition interne : 300 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions
DF-5110 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) : 1 000 feuilles A4 maxi ; 60-220 g/m² ; agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions
PH-5110 Perforatrice pour DF-5110 : 2/4 trous, 60 à 220 g/m², A4
DF-5120 unité de finition (AK-5100 de 100 feuilles obligatoire) : incluant la perforation 2 et 4 trous: plateau principal 3 000 feuilles A4 maxi ; plateau inférieur de 200 feuilles A4 ; 60-220 g/m² ; Agrafage jusqu'à 50 feuilles A4, 3 positions

MÉMOIRE

HD-11 (B) : disque dur de 320 Go HDD
Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes (B)
Card Reader Holder 11
UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-34 : IBM ProPrinter, Epson LQ-850, LinePrinter emulation

INTERFACES OPTIONNELLES

IB-50 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 : wifi (802.11b/g/n)
IB-35 : Wi-Fi Direct (802.11b/g/n) avec la possibilité d'appairer le NFC
NK-7100(B) : Clavier numérique
CB-5110L meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 34 cm
CB-5110H meuble : dimensions (L x P x H) 55 x 51 x 50 cm

Le TASKalfa 408ci intègre des composants extrêmement durables qui garantissent un fonctionnement efficace et fiable, pour répondre aux exigences élevées des environnements bureautiques. Le TASKalfa 408ci offre une productivité et un maximum de flexibilité tout en assurant un impact minimum sur l'environnement.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - info@dch.kyocera.com



JANVIER2020DSTASKALFA408CI/VER1.0

kyoceradocumentsolutions.ch