

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Imprimante multifonction couleur

xeroxTM**CX**[®]GROUP

Les imprimantes multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C7100 sont dotées de la technologie ConnectKey® Xerox®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

Caractéristiques techniques du système	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Vitesse recto¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14" A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 13 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 25 ppm DGC Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm
Vitesse recto verso¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/ 8,5 x 14" A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 20 ppm DGC Jusqu'à 9 ppm Jusqu'à 8 ppm	Jusqu'à 25 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm
Volume mensuel²	Jusqu'à 87 000 pages/mois ²	Jusqu'à 107 000 pages/mois ²	Jusqu'à 129 000 pages/mois ²
Moyenne recommandée Volume d'impression mensuel³	Jusqu'à 5 500 pages	Jusqu'à 6 250 pages	Jusqu'à 7 000 pages
Disque dur	Disque dur 320 Go (en option sur le modèle de bureau/unité de base)		
Processeur	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
Mémoire	4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n/g/b/a et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), NFC toucher pour appairer		
Fonctions du contrôleur	Sécurité intégrée et contrôle d'intégrité, prise en charge TLS1.3, conformité NIST800-171r1 Impression sur supports disponibles, Mopria, Assistant d'installation à distance - Activation/désactivation à distance du fax sécurisé, Air Print		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, arabe, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Fiche technique de l'appareil				
Exigences électriques				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10 %/+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
Consommation électrique				
Impression ⁶	Pour 110 V et 220 V : 20 ppm = 0,3 kWh ou moins ; 25 ppm = 0,4 kWh ou moins ; 30 ppm = 0,52 kWh ou moins			
Mode veille ⁶	94 watts ou moins.			
Mode veille ⁶	0,4 watts ou moins.			
Conditions de fonctionnement				
Plage de températures (Stockage)	0 à 35 °C			
Plage de température requise (en fonctionnement)	10 à 32 °C			
Humidité relative requise	10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,9 B(A) ou moins • 20 ppm = 6,45 B(A) ; 25 ppm = 6,50 B(A) ; 30 ppm = 6,9 B(A) En attente : 4,10 B(A) ou moins • 20 ppm = 4,10 B(A); 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A) Système complet (avec module de finition et magasin grande capacité) Impression : 20 ppm = 7,15 B(A) ; 25 ppm = 7,18 B(A) ; 30 ppm = 7,35 B(A) Veille : 20 ppm = 4,10 B(A) ; 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A)			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	60 secondes seulement			
Temps de préchauffage (de l'état en veille à l'interface utilisateur prête)	12 secondes seulement			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
Unité de base (modèle de bureau)	590 mm (23,23 po)	670,8 mm (26,41 po)	766,5 mm (30,18 po)	62,5 kg (147,71 lbs)
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm (24,24 po)	670,8 mm (26,41 po)	1117,2 mm (44,04 po)	88,9 kg (202,83 lbs)
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité	615,7 mm (24,24 po)	670,8 mm (26,41 po)	1117,2 mm (44,04 po)	100 kg (203,71 lbs)
Unité de base avec module à trois magasins	615,7 mm (24,24 po)	670,8 mm (26,41 po)	1117,2 mm (44,04 po)	90,9 kg (208,34 lbs)
Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office (avec plieuse/brocheuse)	1148,6 mm (44,69 po)	678,6 mm (26,7 po)	1117,2 mm (44,04 po)	125,9 kg (273,81 lbs)
Unité de base avec module à 3 magasins et module de finition Office intégré	668,0 mm (26,3 po)	670,8 mm (26,4 po)	1117,2 mm (44 po)	102 kg (224,9 lbs)
Unité de base avec module à trois magasins, module de finition Office, plieuse/brocheuse et chargeur grande capacité	1451,4 mm (57,1 po)	678,6 mm (26,7 po)	1117,2 mm (44 po)	156,9 kg (346 lbs)
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité et module de finition Office intégré	668,0 mm (26,3 po)	670,8 mm (26,4 po)	1117,2 mm (44 po)	111,1 kg (244,9 lbs)
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité, module de finition Office, plieuse/brocheuse et chargeur grande capacité	1451,4 mm (57,1 po)	678,6mm (26,7 po)	1117,2 mm (44 po)	166 kg (366 lbs)
Homologations				
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Configuration de l'imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) de 130 feuilles⁵ permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents avec une vitesse pouvant atteindre 80 impressions par minute (ipm). Sa grande capacité papier favorise la productivité, en particulier pour les tâches qui nécessitent de grands lots de documents numérisés ou copiés.

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats papier de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po).



L'interface utilisateur est un écran tactile inclinable de 7 pouces, intuitif, de type tablette, qui vous permet d'effectuer les tâches en quelques touches sans effort et de personnaliser votre expérience. Accédez à plus de 100 applis de productivité via **Xerox AppGallery**. Faites vous-même l'essai sur xerox.com/VersaLink7100UI.

Le magasin 1 standard de 520 feuilles⁵ prend en charge les formats papier de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po).



Logement de lecteur de cartes avec port USB intégré.⁹

MAXIMISER LA CAPACITÉ PAPIER AVEC L'UNE DE CES OPTIONS D'ALIMENTATION⁵

Le module à un magasin (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité papier totale à 1 140 feuilles (départ manuel inclus).



Le module à support offre une capacité papier totale de 1 140 feuilles (départ manuel inclus) et fournit un espace de stockage pour les cartouches de toner et autres consommables.



Le module à trois magasins (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité totale de papier à 2 180 feuilles (départ manuel inclus).



Le module à magasin tandem porte la capacité papier totale à 3 140 feuilles (départ manuel inclus).



Le chargeur grande capacité contient 2 000 feuilles 8,5 x 11/ A4, portant la capacité papier maximale à 5 140 feuilles.



Le magasin pour enveloppes peut remplacer le magasin 1 pour accueillir jusqu'à 60 enveloppes.



CHOIX D'OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE⁵



Le module de finition Office offre des fonctions de finition avancées, un bac récepteur de 500 feuilles, un agrafage 3 positions et la perforatrice en option.



Le module de finition Office avec plieuse-brocheuse simplifie la création de cahiers, y compris la pliure et l'agrafage à cheval. Utilisez-le pour créer des cahiers de 64 pages avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles).



La surface de travail et l'agrafeuse externe agrafent jusqu'à 50 feuilles et offrent beaucoup d'espace pour trier les documents.



Les deux bacs de réception à décalage¹⁰ accueillent jusqu'à 250 feuilles chacun.



Le module de finition Office intégré permet l'empilage de 500 feuilles et l'agrafage 1 position de 50 feuilles.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁹ Il est possible de désactiver les ports USB.

¹⁰ Le disque dur et les magasins de réception à décalage sont en option sur le modèle de bureau.

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Impression	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Délai de sortie de la première impression	Seulement 8,8 secondes en couleur	Seulement 8,8 secondes en couleur	Seulement 7,0 secondes en couleur
	Seulement 6,9 secondes en noir et blanc	Seulement 6,7 secondes en noir et blanc	Seulement 5,4 secondes en noir et blanc
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp		
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)		
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/Désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs) Correction des couleurs Mode brouillon Finition (requiert un équipement de finition) Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (impression d'un identifiant ou d'une page de garde, impression d'un identifiant dans les marges de la première page uniquement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/Désactivation de la fonction File d'attente intelligente Impression depuis USB Jeu d'échantillons Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote		
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, PDF/A		
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Serveur Windows Server 2008 SP2, Serveur 2008 R2 SP1, Serveur 2012, Serveur 2012 R2, Serveur 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et indiquez votre périphérique à la page www.support.xerox.com/fr-fr .		
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
Xerox® Global Print Driver®	Pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques non Xerox et Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression		
Xerox® Pull Print Driver	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'imprimante Xerox® Pull facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ® et Pharos®, entre autres		

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Copie	VersaLink® C7120	VersaLink® C7125	VersaLink® C7130
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD R/V) à un passage de 130 feuilles		
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'à 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17" Chargeur automatique de documents recto verso : jusqu'à 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17"		
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po. Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)
Délai de sortie de la première copie	Seulement 8,1 secondes en couleur	Seulement 8,1 secondes en couleur	Seulement 6,7 secondes en couleur
	Seulement 5,7 secondes en noir et blanc	Seulement 5,7 secondes en noir et blanc	Seulement 4,4 secondes en noir et blanc
Faces (entrée:sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	1 à 999		
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées		
Fonctionnalités de copie	Annotation (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)* Détection automatique des couleurs Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Balance des couleurs Effets couleur Contrôle du foncé Effacement de bords Première de couverture Copie de carte d'identité Amélioration de l'image Décalage image Éclaircir/Foncer N en 1 Orientation du document Format d'origine Types de document Mise en page Réduire/ Agrandir 25 à 400 % Épreuve de copie Saturation Définition *Nécessite le kit de productivité/disque dur		
Numériser			
Fonction	Numérisation noir et blanc et couleur		
Traitement simultané	Numérisation pendant la réalisation de copies ou de travaux d'impression réseau ou pendant le transfert de numérisations vers le réseau ou par télécopie		
Vitesse d'entrée en mode recto	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 80 ipm – 80 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po		
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : Numérisation jusqu'à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po Couleur : Numérisation jusqu'à 80 ipm – 80 ipm A4 (210 x 297 mm)/8,5 x 11 po		
Résolution	Optique 600 x 600 ppp		
Profondeur de bits	Couleur 24 bits / échelle de gris 8 bits		
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : 297 x 431,8 mm/ 11,7 x 17" Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm/ 11,7 x 17"		
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB		

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Numériser	
Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Recherche FTP/ SMB)
Numérisation de flux de travaux (en option)	
Applis de numérisation et Xerox App Gallery	Numérisation vers : DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans Xerox App Gallery : xerox.com/AppGallery
Fax ⁴ RTPC sur une ligne ou trois lignes (en option)	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Résolution	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax local, incluant Fax LAN, Fax Direct, Transfert télécopie vers e-mail, Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Fax over IP (en option)	
Conformité	IP/SIP conforme T.38
Résolution	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax local, incluant Fax LAN, Fax Direct, Transfert télécopie vers e-mail, Numérotation fax via Carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Compatibilité mobile et cloud	
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
Impression mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; En option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)
Numérisation mobile	Mopria®, Apple AirPrint™, En option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)
Applis mobiles et Xerox App Gallery	Automatisation des processus quotidiens avec des applis qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent l'impression, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : Plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Plateforme Xerox® Workplace Central	Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. La Suite en constante expansion de flux de travaux conviviaux basés dans le cloud de la plateforme Workflow Central vous permet de transformer des documents en fichiers audio pour une écoute facile, convertir des fichiers PDF ou des fichiers image dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un public plus large, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 langues différentes et masquer automatiquement les informations personnelles identifiables à l'aide de mots ou de phrases définis
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients avec un contrôle efficace sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un ensemble de workflows extrêmement efficaces et fiables. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud)

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Sécurité	
Fonctions de sécurité	Les contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Authentification réseau Conformité NIST800-171r1 Le filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Fax sécurisé Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Prise en charge de TLS1.3/SSL McAfee® – Liste blanche du contrôle de l'intégrité et contrôle intégré *Nécessite le kit de productivité/disque dur
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courriel
Comptabilisation	Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur les travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID utilisateur avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctionnalités	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	- Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système - Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie - Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr - Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS - Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes. - Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité⁵	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 130 feuilles
Formats	Formats personnalisés : 49 x 85 mm à 297 x 431,8 mm/1,93 x 3,35 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto-verso :	38 à 128 g/m ² / 11 à 34 lb Bond 50 à 128 g/m ² / 13 à 34 lb Bond
Départ manuel	
Capacité⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po/de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm
Grammages	60 à 216 g/m ² (16 lb bond à 80 lb couverture)
Types	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Papier carte léger Carte fine glacée Carte fine glacée verso Papier standard Pré-imprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité⁵	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Étiquettes très épaisses Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte épaisse glacée Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Étiquettes perforées En-tête Papier carte léger Carte fine glacée Carte fine glacée verso Papier standard Pré-imprimé Recyclé

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Module à un seul magasin (en option – Modèle de base uniquement)	
Capacité⁵	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse verso Carte épaisse glacée Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Papier carte léger Carte fine glacée Carte fine glacée verso Papier standard Pré-imprimé Recyclé
Module à un magasin avec support (en option)	
Capacité⁵	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse verso Carte épaisse glacée Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Papier carte léger Carte fine glacée Carte fine glacée verso Papier standard Pré-imprimé Recyclé

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Module à trois magasins (en option)	
Capacité⁵	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte épaisse glacée Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Étiquettes épaisses extra Perforé Étiquettes En-tête Papier carte léger Carte fine glacée Carte fine glacée verso Papier standard Pré-imprimé Recyclé
Module à 2 magasins grande capacité (en option)	
Capacité⁵	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
Formats	Magasin 2 : Formats personnalisés : de 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po/de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po) Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte épaisse glacée Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Étiquettes épaisses extra Perforé Étiquettes En-tête Papier carte léger Carte fine glacée Carte fine glacée verso Papier standard Pré-imprimé Recyclé

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)	
Capacité⁵	Jusqu'à 60 enveloppes
Formats	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po/de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm
Grammages	75 à 90 g/m ² /20 à 25 lb bond
Chargeur grande capacité (en option)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 ou B5 (8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po)
Grammages Recto : Recto-verso :	60 à 216 g/m ² (16 lb bond à 80 lb couverture) 60 à 169 g/m ² /16 lb bond à 60 lb couverture
Capacité totale	
Capacité de l'unité de base⁵	620 feuilles
Capacité du module à un magasin⁵	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support⁵	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins⁵	2 180 feuilles
Capacité du module à 2 magasins grande capacité⁵	3 140 feuilles
Finition	
Bacs récepteurs de finition (en option sur le modèle de base)	
Bacs de réception à décalage⁵	250 feuilles chacun ; décalage bac inférieur
Module de finition Office intégré (en option)	
Bac récepteur	500 feuilles 80 g/m ² /20 lb bond – A4/8,5 x 11 po. ou 250 feuilles 80 g/m ² /20 lb bond – A3/11 x 17 po.
Formats	De 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po/de 89 x 98 mm à 297 x 432 mm
Grammages	60 à 256 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture
Agrafage	Agrafage automatique double 50 feuilles maximum : Feuilles de format 8,5 x 11/A4/B5 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : Feuilles de format 8,5 x 14/Tabloïd/A3/B4 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)
Module de finition Office (en option)	
Capacité⁵	Bac récepteur : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafe unique ou 750 feuilles agrafage deux points (A4/8,5 x 11 po)
Formats	148 x 148 mm à 297 x 432 mm/5,8 x 5,8 po à 11,7 x 17 po
Grammages	60 à 220 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture/module de finition Office GB jusqu'à 256 g/m ²
Agrafage multiposition	50 feuilles de 24 lb bond/90 g/m ²
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforation 2/3 trous Perforation 2/4 trous
Plieuse/brocheuse pour module de finition Office (pliage/rainage, agrafage à cheval) (en option)	
Capacité⁵	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier – 80 g/m ² /20 lb ou moins)
Formats	A4 – 8,5 x 11 po DPC B4 / 8,5 x 14 po DPC A3 / 11 x 17 po DPC
Agrafage avec piqûre à cheval	Cahier de 2 à 15 feuilles/8 à 60 pages 64 à 220 g/m ² /16 lb bond à 80 lb couverture
Faux pli/rainurage	1-15 feuilles/sans agrafage/52-105 g/m ²
Agrafeuse externe et surface de travail (en option)	
Capacité⁵	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Gestion des périphériques	
Protocoles réseau	TCP/ IP : HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Tous les protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	
	• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation). • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Serveur Web intégré – page Web sur les périphériques intégrés	
État du périphérique	• État/Contenu du magasin • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, JPEG)
Gestion de l'appareil	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données pertinentes pour prendre des décisions fondées, dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les périphériques locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : • Suivi et dépannage des périphériques • Configuration à distance de SNMP v3 • Rapports étendus et découverte de nouveaux périphériques • Collecte des informations d'utilisation, fonctionnalités de rétrofacturation et de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configurations pour une installation à distance sans intervention
Xerox® Workplace Cloud	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des périphériques avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services à distance	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps.
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les périphériques Xerox en fonction de l'utilisation réelle, éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement les stocks de consommables.

Imprimante multifonction couleur Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Consommables	Description	Rendement
Cartouches de toner vendues	Cyan Magenta Jaune Noir	18 500 pages standard ⁷ 18 500 pages standard ⁷ 18 500 pages standard ⁷ 31 300 pages standard ⁷
Cartouches de toner avec compteur	Cyan Magenta Jaune Noir	20 300 pages standard 20 300 pages standard 20 300 pages standard 31 300 pages standard
Module photorécepteur	Noir Cyan, Magenta, Jaune	109 000 pages standard ⁸ 87 000 pages standard ⁸
Récupérateur de toner	1 cartouche	30 000 pages
Cartouche de plieuse/brocheuse (8 cartouches par carton)	Carton 1 cartouche	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par carton)	1 carton de recharge	15 000 agrafes (5 000 par recharge)
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par carton)	1 cartouche	5 000 agrafes

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/IEC 24734.

² Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes dans différents environnements.

⁴ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁵ La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elle varie en fonction des différents grammages.

⁶ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'imagerie.

⁷ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement du toner peut varier en raison de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, la couverture de la zone d'image, le contenu de l'image, le format papier, le mode d'exécution, les types d'applications, les volumes d'impression mensuels et le niveau de qualité des images.

⁸ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation et du format papier, et de la vitesse de l'imprimante.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01U.pdf>.

⁹ Les ports USB peuvent être désactivés.

¹⁰ Le disque dur et les magasins de réception à décalage sont en option sur le modèle de bureau.



Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés grâce au programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon l'emplacement géographique.