

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Les imprimantes multifonctions couleur VersaLink C505 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Spécifications système		VersaLink C505/S	VersaLink C505/X
<b>Vitesse en mode recto</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 43 ppm en couleur et en noir et blanc		
<b>Vitesse en mode recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 42 ppm en couleur et en noir et blanc		
<b>Volume mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 120 000 pages/mois <sup>1</sup>		
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 8 000 pages		
<b>Disque dur</b>	Disque dur 320 Go en option	Disque dur 320 Go	
<b>Processeur</b>	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
<b>Mémoire</b>	4 Mo		
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 grande vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans fil), toucher pour coupler NFC		
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, aperçu de numérisation, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, comptabilisation réseau, autorisations basées sur les rôles, authentification d'appoint, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)		
<b>Langues de l'interface utilisateur</b>	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate		
Spécifications du périphérique			
Alimentation électrique			
<b>Europe et autres zones géographiques</b>	Tension : 220 à 240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8A		
Consommation électrique			
<b>Impression continue<sup>4</sup></b>	730 watts max.		
<b>Mode prêt / En attente<sup>4</sup></b>	89 watts max.		
<b>Mode d'économie d'énergie / Veille<sup>4</sup></b>	9 watts max.		
Environnement d'utilisation			
<b>Plage de températures (Stockage)</b>	0° à 35° C		
<b>Plage de températures (Fonctionnement)</b>	10° à 32° C		
<b>Humidité relative</b>	15 à 85 %		
<b>Niveaux de puissance sonore</b> Fonctionnement En attente	7,17 B(A) ou moins 4,9 B(A) ou moins		
<b>Niveaux de pression sonore</b> Fonctionnement En attente	56,2 dB(A) max. 33,6 dB(A) max.		

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)</b>	65 secondes seulement			
<b>Temps de préchauffage (du mode Veille à l'état Interface prête)</b>	11 secondes seulement			
<b>Dimensions et poids (hors emballage)</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Taille</b>	<b>Poids</b>
VersaLink C505/S	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
VersaLink C505/X	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	35 kg
Magasin 550 feuilles	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Module d'alimentation grande capacité	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Support (avec base à roulettes)	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base à roulettes	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
<b>Dimensions et poids (emballage)</b>	<b>Largeur</b>	<b>Profondeur</b>	<b>Taille</b>	<b>Poids</b>
VersaLink C505/S	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
VersaLink C505/X	594 mm	655 mm	789 mm	43 kg
Magasin 550 feuilles	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Module d'alimentation grande capacité	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Support (avec base à roulettes)	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base à roulettes	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
<b>Certifications</b>				
	Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
<b>Impression</b>				
<b>Temps de sortie de la première impression</b>	Seulement 9 secondes en couleur/9 secondes en noir et blanc			
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm depuis le bord du papier			

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Fonctions d'impression</b>	<p>Valeurs par défaut des applications            Activation/Désactivation des pages de garde            État bidirectionnel en temps réel            Mise en page cahier            Correction des couleurs            Paramètres couleur (luminosité, contraste, saturation, balance des couleurs)            Mode brouillon            Adaptation aux nouveaux formats            Identification des travaux (impression de l'ID ou de la page de garde, impression de l'ID dans la marge de la première page uniquement ou dans la marge de toutes les pages)            Surveillance des travaux (interface utilisateur client ou locale)            Fax LAN (nécessite le kit fax)            Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille)            Sélection du papier par attribut            Impression personnelle            Activation/Désactivation de Print Around            Impression depuis USB            Jeu échantillon            Travail mémorisé            Mise à l'échelle            Impression protégée            Saut des pages vierges            Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, pages spéciales)            Enregistrement et rappel des paramètres du pilote            Suppression des travaux conservés            Impression recto verso (par défaut)            Filigrane (prédéfini et personnalisé)            Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote</p>
<b>Impression depuis USB</b>	<p>Permet l'impression locale (Walk-Up) depuis le port USB de type A            Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B            Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<b>Systèmes d'exploitation</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10            Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016            macOS® 10.11, 10.12, 10.13            Citrix®            Redhat® Enterprise Linux®            Fedora Core            IBM® AIX®            HP-UX®            Oracle® Solaris            SUSE®            SAP®</p> <p>Remarque : pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Polices</b>	<p>Polices PostScript : 136            Polices PCL : 83</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Permet aux utilisateurs mobiles de rechercher, d'utiliser et de gérer en toute simplicité des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que Mobile Express Driver détecte automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer la liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, d'enregistrer les paramètres d'impression pour pouvoir les utiliser sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre aux utilisateurs une interface cohérente et conviviale, permettant ainsi de réduire le nombre de demandes d'assistance et de simplifier la gestion des services d'impression.</p>
<b>Pilote Pull Print Xerox®</b>	<p>Permet aux responsables informatiques de sélectionner, de déployer et de gérer plus facilement tous les périphériques d'impression à l'aide d'un seul et même environnement d'impression à la demande. Utilise une seule file et un pilote unique. Le pilote Pull Print Xerox® facilite la mise en œuvre d'une large gamme de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé en conjonction avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Copie	
<b>Scanner de documents</b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage d'une capacité de 100 feuilles
<b>Taille du scanner de documents</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm
<b>Vitesse de copie en mode recto</b>	Jusqu'à 43 cpm A4 / 210 x 297 mm
<b>Vitesse de copie en mode recto verso</b>	Jusqu'à 43 cpm A4 (210 x 297 mm)
<b>Temps de sortie de la première copie</b>	Seulement 7 secondes en couleur/ 5 secondes en noir et blanc
<b>Faces (entrée:sortie)</b>	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
<b>Quantité</b>	1 à 999
<b>Résolution (max.)</b>	Jusqu'à 600 x 400 ppp
<b>Réduction/Agrandissement</b>	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
<b>Accès simultané</b>	Numérisation et impression simultanées
<b>Fonctions de copie</b>	Annotations (numéros de page, commentaires, date, Cachet Bates)* Détection automatique des couleurs Suppression de fond automatique Copie de livres avec effacement du centre Copie de cahier* Assemblage Balance des couleurs Effets de couleur Contrôle du contraste Effacement de bords Première de couverture Copie Carte d'identité Amélioration de l'image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 à 400 % Décalage image Orientation du document Format du document Type de document Mise en page Épreuve de copie Saturation Netteté  *Exige le kit de productivité/disque dur
Numérisation	
<b>Capacité</b>	Numérisation noir et blanc et couleur
<b>Accès simultané</b>	Numérisation pendant des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant le transfert de documents numérisés vers le réseau ou de travaux de télécopie
<b>Vitesse d'entrée en mode recto</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 40 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 40 ipm au format A4
<b>Vitesse d'entrée en mode recto verso</b>	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 69 ipm au format A4 Couleur : numérisation jusqu'à 52 ipm au format A4
<b>Résolution</b>	Optique 600 x 600 ppp
<b>Profondeur de pixels</b>	Couleur 24 bits/niveaux de gris 8 bits
<b>Zone de numérisation maximale</b>	Glace d'exposition : jusqu'à 216 x 356 mm Chargeur de documents : jusqu'à 216 x 356 mm
<b>Protocoles d'archivage réseau</b>	FTP SMTP Des PME

# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Formats de fichiers</b>	JPG TIFF (page unique et multipage) XPS (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
<b>Compatibilité des pilotes de numérisation (réseau uniquement)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinations de numérisation prises en charge</b>	Numérisation vers le répertoire principal Numérisation vers USB Numérisation vers un courrier électronique Numérisation vers le réseau (Browse FTP ou Browse SMB)
<b>Numérisation réseau - Solutions logicielles</b>	
<b>Appis Xerox® ConnectKey® (disponibles dans Xerox® App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs en simplifiant et en écourtant les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applis ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Légères et sans serveur, il suffit de les télécharger vers l'imprimante ConnectKey.
<b>Fax</b>	<b>VersaLink C505/S</b>   <b>VersaLink C505/X</b>
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Vitesse de fax</b>	N/D   33,6 Kbps
<b>Mémoire</b>	4 Mo
<b>Résolution</b>	Standard 200 x 100 ppp, Fine 200 x 200 ppp, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 ppp
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Fonctions fax</b>	Fax local, fax LAN, fax direct, transmission fax vers une adresse électronique Numérotation fax via le carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
<b>Solutions mobiles et applis de l'appareil mobile</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans avoir à installer de pilotes ou à brancher de câbles. Grâce à la technologie AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement le périphérique compatible AirPrint et s'y connectent via le réseau Wi-Fi de l'entreprise.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au Web.
<b>@PrintByXerox</b>	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet l'impression protégée depuis tout appareil compatible avec une messagerie électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android™, Google® Chromebook™ et autres) sur une imprimante ou un multifonction Xerox® à l'aide d'une seule adresse électronique, sans intervention du service informatique. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs envoient simplement les pièces jointes à l'adresse électronique et les libèrent sur le panneau de commande du multifonction.
<b>Xerox® Print Service Plug-in pour Android™ (gratuit sur le portail Google Play™)</b>	Xerox® Print Service Plug-in pour périphériques Android KitKat (4.4 ou supérieur) rationalise l'impression mobile sans nécessiter d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez imprimer des photos, des pages Web et des documents très facilement, à partir d'un appareil mobile connecté à une imprimante ou à des multifonctions via un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression protégée à l'aide d'un code. Ce plug-in est disponible en téléchargement gratuit à partir du portail Google Play™.
<b>Application Xerox® Mobile Link (gratuite sur les portails Google Play™ et Apple® App Store)</b>	L'application Xerox® Mobile Link vous permet de numériser, d'envoyer par courriel et de télécopier des données à partir de votre téléphone ou de votre tablette en vous connectant à nos imprimantes multifonctions, d'envoyer ensuite ces données vers un système de stockage cloud ou de les imprimer depuis ce système. La création de workflows Mobile Link One-Touch entre un appareil mobile et une imprimante multifonctions est simplifiée. Grâce à la fonction de découverte automatique des terminaux qui utilise une adresse manuelle ou l'identification par code QR, vous détectez aisément les appareils mobiles présents et pouvez les associer à l'imprimante multifonctions Xerox® la plus proche.

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution modulaire Xerox® Print Management and Mobility Suite permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en encourageant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox assure au client une flexibilité totale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.
<b>Sécurité</b>	
<b>Fonctions de sécurité</b>	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/Protocole OCSP (Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration de Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'accès par adresse IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Fax sécurisé Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL  *Exige le kit de productivité/disque dur
<b>Comptabilisation</b>	
<b>Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilité réseau (Standard)</b>	
<b>Suivi</b>	Utilisation des fonctions de copie, impression, télécopie, numérisation et courrier électronique
<b>Comptabilisation</b>	Outil de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes génériques  Comptabilisation réseau (Comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur ; jusqu'à 1 000 ID de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur ; jusqu'à 60 000 ID de compte avec disque SSD Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)
<b>Fonctions</b>	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré.
<b>Options de comptabilisation : comptabilisation réseau (gestion comptable entièrement assurée via le serveur central)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système</li> <li>• Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques</li> <li>• Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• Les améliorations en matière de sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS</li> <li>• Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>• Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseau tiers</li> </ul>
<b>Gestion du papier</b>	
<b>Chargeur de documents</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage : 100 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 à 128 g/m <sup>2</sup>

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Départ manuel	
Capacité <sup>3</sup>	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité <sup>3</sup>	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé Enveloppes
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)	
Capacité <sup>3</sup>	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	60 à 220 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Standard Carte Personnalisé Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte épaisse Préimprimé Recyclé
Magasin grande capacité (en option) (un seul magasin supplémentaire de 550 feuilles peut être ajouté au magasin grande capacité)	
Capacité <sup>3</sup>	2 000 feuilles
Formats	A4
Grammages	60 à 176 g/m <sup>2</sup>
Types	Bond Standard Perforé En-tête Carte fine Préimprimé Recyclé

## Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>3</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale du périphérique<sup>3</sup></b>	3 250 feuilles
<b>Sortie papier</b>	
<b>Capacité de sortie<sup>3</sup></b>	400 feuilles
<b>Impression recto verso automatique</b>	Standard
<b>Gestion des périphériques</b>	
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Possibilité de désactiver la plupart des protocoles non utilisés
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Logiciel Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Assure la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web et fonctionnant sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant</li> <li>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des périphériques, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – page Web sur les périphériques intégrés</b>	
<b>État du périphérique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• État/Contenu du magasin</li> <li>• État des consommables</li> <li>• Facturation/Utilisation</li> <li>• Liens rapides</li> <li>• Assistance en ligne</li> </ul>
<b>Visualisation de la file d'impression</b>	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
<b>Soumission des travaux</b>	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Administration des périphériques</b>	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance
<b>Navigateurs</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
<b>Services distants</b>	
<b>Service Xerox® Meter Assistant®</b>	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des périphériques Xerox®. Évite toute intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.
<b>Service Xerox® Supplies Assistant®</b>	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.
<b>Maintenance Assistant</b>	Offre un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.



# Imprimante multifonctions couleur Xerox® VersaLink® C505

Éléments inclus		
	Imprimante multifonctions couleur VersaLink C505 Cartouche d'impression de démarrage : une pour chaque couleur (cyan, magenta, jaune : 2 400 impressions <sup>6</sup> ; noir : 5 000 impressions <sup>6</sup> ) CD logiciel et documentation (avec guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'imprimante et garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation Fil téléphonique pour télécopieur	
Consommables et accessoires	Quantité	Référence
Remplacement		
<b>Cartouches d'impression capacité standard</b>	Noir : 5 000 pages standard <sup>6</sup> Cyan : 2 400 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 2 400 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 2 400 pages standard <sup>6</sup>	106R03862 106R03859 106R03860 106R03861
<b>Cartouches d'impression grande capacité</b>	Noir : 12 100 pages standard <sup>6</sup> Cyan : 5 200 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 5 200 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 5 200 pages standard <sup>6</sup>	106R03876 106R03870 106R03871 106R03872
<b>Cartouches d'impression extra-grande capacité :</b>	Cyan : 9 000 pages standard <sup>6</sup> Magenta : 9 000 pages standard <sup>6</sup> Jaune : 9 000 pages standard <sup>6</sup>	106R03873 106R03874 106R03875
Éléments de maintenance courante		
<b>Modules photorécepteurs</b>	Cyan : 40 000 pages <sup>7</sup> Magenta : 40 000 pages <sup>7</sup> Jaune : 40 000 pages <sup>7</sup> Noir : 40 000 pages <sup>7</sup>	108R01481 108R01482 108R01483 108R01484
<b>Bac à déchets</b>	30 000 pages <sup>7</sup>	108R01416
Accessoires		
<b>Chargeur 550 feuilles</b>		097S04949
<b>Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec support/base à roulettes)</b>		097S04948
<b>Support (avec base à roulettes)</b>		097S04994
<b>Base à roulettes</b>		097S04954
<b>Kit de productivité avec disque dur 320 Go</b>		497K18360
<b>Adaptateur réseau sans fil (Kit Wi-Fi)</b>		497K16750
<b>Lecteur de carte interne</b>		497K18120

<sup>1</sup> Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m<sup>2</sup> et varient en fonction du grammage.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® Programme pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Ligne téléphonique analogique requise.

<sup>6</sup> Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>7</sup> Nombre approximatif de pages. Le volume varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les configurations varient selon les pays.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)



VALAIS | GENEVE | NEUCHÂTEL

[www.cxprint.ch](http://www.cxprint.ch)  
[info@cxprint.ch](mailto:info@cxprint.ch)

**CX Print SA**  
 Plane-Ville 24  
 1955 Chamoson  
 027 306 46 33

**CX One SA**  
 Rue de la Servette 71  
 1202 Genève  
 022 300 11 33

**CX Centre Bureautique SA**  
 La Russie 2A  
 2525 Le Landeron  
 032 751 11 70

