



KONICA MINOLTA

CX[®]GROUP

bizhub C651i

Multifonction A3 couleur

**bizhub
i-SERIES
POUR UN
FONCTIONNEMENT
PLUS INTELLIGENT**
REPENSER L'INFORMATIQUE



CX[®]GROUP

Giving Shape to Ideas

AVANTAGES POUR LE CLIENT



Fonctionnement intuitif
Utilisez le système bizhub comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisée



Connectivité mobile
Imprimez à tout moment et en tout lieu grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



Sécurité
Intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, réécriture sur disque dur et authentification avancée des utilisateurs



Écosystème applicatif
Efficacité accrue grâce au vaste portefeuille d'applications de Konica Minolta



Productivité
Fiabilité, numérisation et impression haute vitesse, combinées à des fonctions de finition performantes



Éco-responsabilité
De nombreuses fonctions écologiques pour réduire votre consommation d'énergie et vos coûts

OPTIONS

1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

- Reconnaissance de texte OCR LK-105v4
- Polices de codes-barres LK-106
- Polices Unicode LK-107
- Polices OCR A et B LK-108
- Pack de conversion de documents LK-110v2
- Client ThinPrint® LK-111
- Impression en mode « pull » sans serveur LK-114
- Trusted Platform Module LK-115v2
- Antivirus LK-116
- Activation FOIP LK-117



2 CONNECTIVITÉ

- Kit fax FK-514 x2
- LAN sans fil UK-221
- Kit USB I/F EK-608
- Kit USB I/F EK-609
- Contrôleur Fiery IC-420
- Kit d'interface pour IC-420 VI-516
- Authentification biométrique AU-102
- Lecteur de cartes
- Kit de montage MK-735

3 AUTRES

- Tablette de travail WT-506
- Agrafage externe FS-P04
- Clavier 10 touches KP-102
- SSD de remplacement EM-908
- Support clavier KH-102
- Unité de purification de l'air CU-102

4 ENTRÉE SUPPORTS

- 1x Magasin universel (500 feuilles) PC-116
- 2x Magasin universel (2x500 feuilles) PC-216
- Magasin grande capacité (2500 feuilles) PC-416
- Magasin grande capacité (1500 + 1000 feuilles) PC-417
- Meuble support DK-516x
- Magasin très grande capacité 3 000 feuilles LU-302
- Magasin très grande capacité LU-207
- Support papier bannière BT-C1e

5 MODULES DE FINITION

Réceptacle copie OT-513

Module de finition externe FS-539
Unité relais RU-513
Agrafage externe + mode livret FS-539SD
Unité relais RU-513
Kit de perforation pour FS-539/SD PK-524

Module de finition externe FS-540
Unité relais RU-513
Agrafage externe + mode livret FS-540SD
Unité relais RU-513
Kit de perforation pour FS-540/SD PK-526
Insertion hors four pour FS-540/SD PI-507
Séparateur de travaux pour FS-540/SD JS-602
Unité de pliage en Z pour FS-540/SD ZU-609

LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus d'elle

FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Agrafage en coin



Agrafage deux points



Perforation deux trous



Perforation quatre trous



Recto-verso



Mixplex/mixmedia combiné



Pliage en deux



Insertion de feuilles, rapports



Pliage en trois



Livret



Tri décalé



Pliage en Z



Impression de bannières



Agrafage en coin (hors ligne)

DESCRIPTION

FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PPTX et PDF avec capacités de recherche
LK-106 Polices de codes-barres	Prise en charge de l'impression de codes-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génération de divers formats de fichiers, dont DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Compression des données d'impression pour un impact moindre sur le réseau
LK-114 Impression en mode « pull » sans serveur	Solution d'impression sécurisée et Follow Me ne nécessitant pas d'application de serveur
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module pour protéger le chiffrement et le déchiffrement des données
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® capable d'analyser en temps réel l'ensemble des données entrantes et sortantes
LK-117 Activation FOIP	Réseaux Fax over IP (T.38), kit fax requis

CONNECTIVITÉ

FK-514 Kit fax	Fax Super G3, fonctionnalité de fax numérique
UK-221 LAN sans fil	LAN sans fil et mode de point d'accès LAN sans fil
EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F	Connexion clavier USB ; Bluetooth
IC-420 Contrôleur Fiery	Contrôleur d'impression couleur professionnel
VI-516 Kit d'interface pour IC-420	Carte d'interface de contrôleur Fiery
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de la structure veineuse des doigts
Lecteur de cartes	Diverses technologies de cartes
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes

AUTRES

WT-506 Tablette support	Support pour le dispositif d'authentification
KP-102 Clavier 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile
FS-P04 Agrafe externe	Agrafe externe, 20 feuilles
EM-908 Remplacement du SSD	Augmenter la mémoire de stockage à 1 Go en SSD
KH-102 Support clavier	Support pour clavier USB
CU-102 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions

MODULES D'ENTRÉE

PC-116 1x Magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-216 2x Magasin universel	2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256 g/m²
PC-416 Magasin grande capacité	2 500 feuilles, A4, 52-256 g/m²
PC-417 Magasin grande capacité	1 500 + 1 000 feuilles, A5-A4, 52-256 g/m²
LU-302 Magasin très grande capacité	3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m²
LU-207 Magasin très grande capacité	2 500 feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m²
BT-C1e Magasin bannière	Alimentation de bannières multipages
DK-516x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels

MODULES DE FINITION

OT-513 Réceptacle copie	Sortie papier si absence d'un finisher
FS-539 Module de finition externe	Agrafe 50 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-539SD Module de finition externe + livret	Finition agrafe 50 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 200 feuilles
PK-524 Kit de perforation pour FS-539/SD	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
FS-540 Module de finition externe	Agrafe 100 feuilles, sortie maximale de 3 200 feuilles
FS-540SD Module de finition externe + livret	Finition agrafe 100 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 700 feuilles
PK-526 Kit de perforation*	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
RU-513 Unité relais	Pour installation FS-539/SD ou FS-540/SD
JS-602 Séparateur de travaux*	Séparation pour la sortie fax, etc
PI-507 Insertion hors four*	Insertion de 1ères de couvertures, post-finition
ZU-609 Unité de pliage en Z*	Pliage en 3 pour les formats A3

*pour FS-540/SD uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse système A4	Jusqu'à 65/65 ppm (monochrome/couleur)
Vitesse système A3	Jusqu'à 32/32 ppm (monochrome/couleur)
Vitesse recto-verso automatique A4	Jusqu'à 65/65 ppm (monochrome/couleur)
Délai de sortie de la première page A4	2,8/3,8 s (monochrome/couleur)
Temps de préchauffage	Environ 12/13 s (monochrome/couleur) ¹
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé HD Simitri®
Taille de l'écran/résolution	10,1" / 1 024 × 600
Mémoire système	8 192 Mo (standard/max)
Disque dur système	SSD 256 Go (standard) / SSD 1 To (en option)
Interface	Ethernet 10/100/1000-Base-T ; USB 2.0 ; WiFi 802.11 b/g/n/ac (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; SMB ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP(S) ; Bonjour
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6-A3 ; 35–210 g/m² ; ADF DualScan
Détection alimentation double ADF	Standard
Format de papier imprimable	A6-SRA3 ; formats de papier personnalisés, papier bannière max. 1 200 × 297 mm
Grammage de papier imprimable	52–300 g/m²
Capacité papier (standard)	1 150 feuilles / 6 650 feuilles
Magasin papier (en standard)	1x 500 feuilles, A6-A3, 52-256 g/m² 1x 500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m²

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Magasin papier (en option)	1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m²
	2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m²
	1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m²
	1x 1,500 + 1x 1,000 sheets; A5-A4; 52-256 g/m²
Magasins grande capacité (en option)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m²
	1x 2,500; A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m²
Bypass manuel	150 feuilles, A6-SRA3, formats personnalisés, 60-300 g/m²
Finitions (option)	Tri décalé, groupé, tri, agrafe interne/externe, perforation, pli en 2, pli en 3, pli en Z, livret, post-insertion
Unité duplex automatique	A6-SRA3, 52-256 g/m²
Capacité de sortie (standard/max)	Jusqu'à 250 feuilles / 3 300 feuilles
Agrafe (maximum)	100 feuilles ou 98 feuilles + 2 feuilles de couv. (jusqu'à 300 g/m²)
Capacité de sortie agrafe	Jusqu'à 200 jeux
Pli en 3	Max : 3 feuilles
Capacité pli en 3	Jusqu'à 50 jeux ; ou illimité sans bac
Livret	Max : 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couv. (jusqu'à 300 g/m²)
Capacité de sortie livret	Jusqu'à 35 livrets ; ou illimité sans bac
Volume page (mensuel)	Rec : 53 000 pages/mois ; Max2 : 250 000 pages/mois
Durée de vie toner	Noir : jusqu'à 28 000 pages ; CMY : jusqu'à 28 000 pages
Durée de vie unité image (tambour/développeur)	Noir : jusqu'à 240 000 / 1 000 000 pages CMY : jusqu'à 165 000 / 1 000 000 pages
Consommation électrique	220 – 240V/50/60 Hz, moins de 2kW
Dimensions (L x P x H)	615 x 688 x 961 mm (sans option)
Poids	Approx. 100 kg (sans option)

¹ pris en charge /imprimables

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) × 600 ppp ; 1 200 × 1 200 ppp
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 10 (32/64) ; Windows 11 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Windows Server 2022 ; macOS 10.14 or later ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optional : WiFi Direct

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE (EN OPTION)

Contrôleur d'impression	Fiery IC-420 V2 intégré
Processeur du contrôleur	Intel Celeron G4900T @ 2.9 GHz
Mémoire/disque dur	4 096 Mo / 500 Go
Langage de description de page	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) ; PCL 6 ; PCL 5c
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows 11 ; Windows Server 2022 ; macOS 10.14 ou version ultérieure

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation	Jusqu'à 140/140 ipm en recto (monochrome/couleur) Jusqu'à 280/280 ipm en recto-verso (monochrome/couleur)
Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) ; Scan-to-SMB (Scan-to-Home) ; Scan-to-FTP ; Scan-to-Box ; Scan-to-USB ; Scan-to-WebDAV ; Scan-to-DPWS ; Scan-to-URL ; numérisation TWAIN
Formats de fichiers	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF compact ; PDF chiffré ; XPS ; XPS compact ; PPTX En option : PDF avec capacités de recherche ; PDF/A 1a et 1b ; DOCX/PPTX/XLSX avec capacités de recherche
Destinations de numérisation	2 000 destinations + 100 groupes ; prise en charge LDAP

CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

Résolution de copie	600 × 600 ppp
Gradation	256 gradations
Multicopie	1 à 9 999
Format d'origine	Max. A3
Zoom	25–400 % , paliers de 0,1 % ; zoom automatique

CARACTÉRISTIQUES FAX

Standard	Super G3 (en option)
Transmission	Analogique ; i-Fax ; i-Fax couleur ; IP-Fax
Résolution	Jusqu'à 600 × 600 ppp
Compression	MH ; MR ; MMR ; JBIG
Modem fax	Jusqu'à 33,6 kbps
Destinations	2 000 destinations + 100 groupes

CARACTÉRISTIQUES BOÎTE UTILISATEUR

Stockage de documents	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
Types de boîtes utilisateur	Public ; personnel (avec mot de passe ou authentification) ; groupe (avec authentification)
Types de boîtes système	Impression sécurisée ; impression de PDF chiffrés ; réception fax ; interrogation fax

FONCTIONS SYSTÈME

Sécurité	Critères communs HCD-PP ISO 15408 (en évaluation) ; filtrage IP et blocage de ports ; communication réseau SSL3 et TLS1.1/1.2/1.3 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification des utilisateurs ; journal d'authentification ; impression sécurisée ; Kerberos ; réécriture sur disque dur ; chiffrement des données du disque dur (AES 256) ; fax confidentiels ; chiffrement des données d'impression utilisateur En option : analyse antivirus en temps réel (Bitdefender®) ; protection des copies (protection anticopie, protection par mot de passe)
Gestion des comptes	Jusqu'à 1 000 comptes utilisateur ; prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier SMB) ; définition des droits d'accès utilisateur ; authentification par appareil mobile (Android) En option : authentification biométrique (scanner de la structure veineuse des doigts) ; authentification par carte (lecteur de cartes) ; authentification par appareil mobile (iOS)
Logiciels	Data Administrator ; Web Connection ; HDD Backup Utility ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility ; Font Management Utility ; Download Manager

¹ Le temps de préchauffage peut varier selon l'environnement de fonctionnement et l'utilisation.
² Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

- Toutes les caractéristiques se rapportent à du papier de format A4 et de qualité 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page pour un format donné (5 % au format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement d'une page, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante ou encore humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exemptes d'erreurs.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et sont reconnus comme tels dans le présent document.

